

NEUTEC[®] LT 57

Schaumbremse auf
Silikonbasis



Alles aus einer Hand!
Bei uns finden Sie das
passende Zubehör
für Ihr Produkt.



- ➔ flüssiger Entschäumer, silikonhaltig
- ➔ zur Schaumunterdrückung in wässrigen Systemen
- ➔ schnelle Entschäumung und Schaumunterdrückung von anionischen bzw. nichtionischen Tensiden im sauren bis alkalischen Bereich

Einsatzgebiete:

Zur Entschäumung von Reinigungsmittellösungen und überall dort, wo eine ungewollte Schaumbildung auftritt z.B.: in Gewerbe-Geschirrspülmaschinen, Sprühextraktions-, Teppichshampooniermaschinen und Bodenreinigungsgeräten.

Anwendung und Dosierung:

Vor Gebrauch schütteln. Dosierung je nach Temperatur, Zusammensetzung und Art der Bewegung des schaubildenden Systems. Die notwendige Menge sollte für jedes System im Einzelnen getestet werden.

Bei **Gewerbe-Geschirrspülmaschinen mit 50 bis 60L-Tank:** 10 - 30 ml Entschäumer (bei großen Anlagen entsprechend mehr) an verschiedenen Stellen in den Tank geben. Anschließend Maschine normal laufen lassen.

Zur Akutbehandlung auf den Schaumteppich sprühen und anschließend kontinuierlich zu dosieren:

- bei laufender Anwendung: ca. 100 - 200 ml/m³
- bei akutem Schaumproblem: 0,5 %ige Stoßdosierung

Hinweis:

Kann Silikonölfilme an Anlagenteilen hinterlassen. Direkten Kontakt des Entschäumers mit Teppichböden unbedingt vermeiden! Vor Frost, Sonneneinstrahlung und hohen Temperaturen schützen!

Alle Flächen vor Beginn der Reinigungsarbeiten auf ihre Materialverträglichkeit prüfen! Das Produkt nicht mit anderen chemischen Produkten vermischen! Frostfrei lagern. Haltbarkeit beachten – siehe Produktetikett.

Nur für berufsmäßige Verwender!
Sicherheitsdatenblatt erhältlich unter: gefahrstoffmanagement@neutec-chemie.com

Dosierhilfe:

	%	1L	8L	10L
1:500	0,2 %	2 ml	16 ml	20 ml
1:200	0,5 %	5 ml	20 ml	50 ml
1:100	1,0 %	10 ml	80 ml	100 ml
1:50	2,0 %	20 ml	160 ml	200 ml
1:40	2,5 %	25 ml	200 ml	250 ml

Preis pro Einheit:

Anzahl:

Ihr Preis: