

NEUTEC[®] T 65

Kfz-Hauptwäsche für
Waschanlagen

entspricht der ÖNORM B 5105

DEKRA-geprüft





Dosierhilfe:

- ➡ Reiniger zur Hauptwäsche von Automobilen in Portalwaschanlagen bzw. Waschstraßen
- ➡ reinigt schnell und gründlich lackierte Flächen, Glas, Gummi, Kunststoff
- ➡ hochwirksame Netzmittel durchdringen den Schmutz, lösen Fette, Insekten, Ruß und Umweltablagerungen
- ➡ Austrocknen der Lacke wird verhindert
- ➡ hinterlässt glänzende und gepflegte Oberflächen

%	1L	8L	10L
0,1 %	1 ml	8 ml	10 ml
0,2 %	2 ml	16 ml	20 ml
0,5 %	5 ml	20 ml	50 ml
1,0 %	10 ml	80 ml	100 ml
5,0 %	50 ml	400 ml	500 ml

Einsatzgebiete:

Zur Hauptwäsche von Automobilen in Portalwaschanlagen bzw. Waschstraßen (LKW/PKW).

Anwendung und Dosierung:

1:1 bis 1:5 mit Wasser vorverdünnen.

Anwendungskonzentration: bis 0,1 % in Wasser

Konzentrat bitte nie pur einsetzen!

Preis/l:
Gebinde:
Ihre Dosierung:
Anwendung Preis/l:

Alle Flächen vor Beginn der Reinigungsarbeiten auf ihre Materialverträglichkeit überprüfen! Das Produkt nicht mit anderen chemischen Produkten vermischen!

Nur für den gewerblichen Gebrauch!
 Sicherheitsdatenblatt erhältlich unter: gefahrstoffmanagement@neutec-chemie.com