

ALTEC[®] LT 152

Bodenmaschinen- Intensivreiniger

frei von Glykolen, Phosphaten
und Silikonölen



Alles aus einer Hand!
Bei uns finden Sie das
passende Zubehör
für Ihr Produkt.



- ➔ frei von Glykolen, Phosphaten, Silikonölen und AOX
- ➔ entfernt schnell und sicher Verschmutzungen wie Öle, Fette, Ruß und Gummiabrieb (z.B. Staplerspuren) von allen alkalibeständigen Fußböden
- ➔ auch geeignet als Grundreiniger zum Aufbrechen aller alten Pflegefilme
- ➔ geeignet für den Lebensmittelbereich
- ➔ hohe Reinigungskraft

Einsatzgebiete:

Industrieböden	+++
Sporthallen	+
Food-Bereich	+
Non Food	+++
PVC/Kunststoff	++
Lino	-
Estrich	++
Estrich beschichtet	++
Naturstein poliert	++
Terrazzo	++

- nicht empfehlenswert
- + verwendbar
- ++ empfehlenswert
- +++ besonders empfehlenswert

Anwendung und Dosierung:

ALTEC® LT 152 kann in einer Verdünnung von 1:10 bis 1:100 verwendet werden.

Alle Flächen vor Beginn der Reinigungsarbeiten auf ihre Materialverträglichkeit prüfen! Oberflächen, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen können, nach jedem Reinigungsvorgang gründlich mit Trinkwasser nachspülen. Das Produkt nicht mit anderen chemischen Produkten vermischen! Frostfrei lagern. Haltbarkeit beachten – siehe Produktetikett.

Nur für berufsmäßige Verwender!
Sicherheitsdatenblatt erhältlich unter: gefahrstoffmanagement@neutec-chemie.com

Dosierhilfe:

	%	1L	8L	10L
1:100	1,0 %	10 ml	80 ml	100 ml
1:50	2,0 %	20 ml	160 ml	200 ml
1:33	3,0 %	30 ml	240 ml	300 ml
1:25	4,0 %	40 ml	320 ml	400 ml
1:20	5,0 %	50 ml	400 ml	500 ml
1:10	10,0 %	100 ml	800 ml	1.000 ml
1:5	20 %	200 ml	1.600 ml	2.000 ml

Konzentrat bitte nie pur einsetzen!

Preis/l:

Gebinde:

Ihre Dosierung:

Anwendung
Preis/l: