

# ALTEC<sup>®</sup> LT 188

## Bodenreiniger für Scheuersaugmaschinen

schaumarm – ohne Zusatz von  
Entschäumern

**speziell entwickelt**  
für Reinigungsautomaten



**Alles aus einer Hand!**  
Bei uns finden Sie das  
passende Zubehör  
für Ihr Produkt.



- ➔ hochwirksamer alkalischer Industriereiniger
- ➔ speziell für den Einsatz in Reinigungsautomaten
- ➔ geruchsneutral und extrem schaumarm ohne Zusatz von Entschäumern, frei von AOX
- ➔ Verkrustungen aus Öl, Fett und Ruß werden leicht gelöst
- ➔ auch geeignet zur Entfernung alter Polymerfilme

### Einsatzgebiete:

Alle alkalibeständigen Steinböden, Fliesen, Fußböden etc. in Supermärkten, Tiefgaragen, Parkhäusern sowie Werkstattböden, Ausstellungsräumen etc.

### Anwendung und Dosierung:

Zur Grundreinigung ALTEC<sup>®</sup> LT 188 je nach Verschmutzung 1:10 bis 1:50 mit Wasser verdünnen. Mit der Maschine (ohne Absaugung) abfahren, einwirken lassen, dann aufnehmen.

Zur Entfernung alter Pflegefilme Verdünnung 1:5 mit Wasser. Vor dem Aufbringen eines neuen Pflegefilms gut mit klarem Wasser neutralisieren.

Für die Unterhaltsreinigung und beim Einsatz in Reinigungsautomaten je nach Verschmutzung 1:100 bis 1:200 dosieren.

Alle Flächen vor Beginn der Reinigungsarbeiten auf ihre Materialverträglichkeit prüfen! Oberflächen, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen können, nach jedem Reinigungsvorgang gründlich mit Trinkwasser nachspülen. Das Produkt nicht mit anderen chemischen Produkten vermischen! Frostfrei lagern. Haltbarkeit beachten – siehe Produktetikett.

Nur für berufsmäßige Verwender!  
Sicherheitsdatenblatt erhältlich unter: gefahrstoffmanagement@neutec-chemie.com

## Dosierhilfe:

	%	1L	8L	10L
1:200	0,5 %	5 ml	40 ml	50 ml
1:100	1,0 %	10 ml	80 ml	100 ml
1:50	2,0 %	20 ml	160 ml	200 ml
1:33	3,0 %	30 ml	240 ml	300 ml
1:25	4,0 %	40 ml	320 ml	400 ml
1:20	5,0 %	50 ml	400 ml	500 ml
1:10	10,0 %	100 ml	800 ml	1.000 ml

Konzentrat bitte nie pur einsetzen!

Preis/l: .....

Gebinde: .....

Ihre Dosierung: .....

Anwendung  
Preis/l: .....