

NEUTEC[®] T 197

Glanzwachs für KFZ-Waschanlagen

brillanter Glanz

sparsames
Hochkonzentrat

Alles aus einer Hand!
Bei uns finden Sie das
passende Zubehör
für Ihr Produkt.



Schützender Glanz:

NEUTEC® T 197 bildet eine gut haftende Schutzschicht auf lackierten Flächen! Dadurch entsteht ein brillanter, lang andauernder Glanzeffekt!

Schmutz haftet an den behandelten Flächen wesentlich schlechter an, die behandelten Flächen lassen sich noch nach Wochen mit Hochdruck, ohne Mechanik (Bürste etc.) reinigen, die Gefahr des Verkratzens ist wesentlich geringer.

- ➔ frei von organisch gebundenen Halogenverbindungen (AOX), APEO, EDTA, NTA und Phosphaten
- ➔ konserviert Fahrzeuge schnell und zuverlässig – greift selbst empfindlichste Materialien nicht an
- ➔ kann mit heißem und kaltem Wasser angewendet werden
- ➔ wirkt korrosionshemmend
- ➔ bewirkt lang anhaltenden Glanzeffekt
- ➔ schneller Abperleffekt
- ➔ angenehm im Geruch
- ➔ als Polierwachs für Waschanlagen einsetzbar

Einsatzgebiete:

PKW- und LKW-Waschanlagen und nach manueller Handwäsche

Anwendung und Dosierung:

in maschinellen Anlagen:

15 – 35 ml **NEUTEC® T 197** pro Liter Wasser – je nach Anlage und Fahrzeug

bei manueller Anwendung (z. B. Schwamm oder im HD-Gerät):
1 %ige Lösung.

Alle Flächen vor Beginn der Reinigungsarbeiten auf ihre Materialverträglichkeit prüfen! Das Produkt nicht mit anderen chemischen Produkten vermischen! Frostfrei lagern. Haltbarkeit beachten – siehe Produktetikett.

Nur für berufsmäßige Verwender!
Sicherheitsdatenblatt erhältlich unter: gefahrstoffmanagement@neutec-chemie.com

Konzentrat bitte nie pur einsetzen!

Preis/l:

Gebinde:

Ihre Dosierung:

Anwendung
Preis/l: