

ALTEC[®] L 250

Backofen- und Grillreiniger
anwendungsfertig

auch in Gel-Form als
ALTEC[®] L 112 erhältlich

gründliche Reinigung
ohne Scheuern!



Alles aus einer Hand!
Bei uns finden Sie das
passende Zubehör
für Ihr Produkt.



- ➔ entfernt selbsttätig verkrustete Grill- und Bratrückstände
- ➔ frei von APEO, AOX, EDTA, NTA und Phosphaten
- ➔ gründliche Reinigung ohne Scheuern
- ➔ hinterlässt saubere, fettfreie Oberflächen
- ➔ enthält Zuckertenside aus nachwachsenden Rohstoffen
- ➔ hohe Zeitersparnis, da es direkt zur Reinigung der noch aufgeheizten Flächen eingesetzt werden kann

Einsatzgebiete:

Grillgeräte, Backöfen, Stahlbackbleche, Stikkenwagen, Konvektomaten, Kippbratpfannen, Grillplatten, Bratflächen und alle anderen stark verschmutzten Edelstahlflächen. Auch als Grundreiniger 1:5 bis 1:10 zum Entfernen verharzter Öle, Fette und Wachse, Eiweiß, Stärke von kalten Oberflächen.

Anwendung:

ALTEC[®] L 250 zum Entfernen eingebrannter Rückstände auf die zu reinigenden und 70–80° C heißen Oberflächen aufschäumen oder aufsprühen (z.B. mittels Schäumerggerät Cleanmatic oder Drucksprüher). Nach einer Einwirkzeit von 5 bis 10 Minuten mit Trinkwasser abspülen. Kippbratpfannen, Friteusen und Grillplatten 1:1 auffüllen, auskochen und anschließend ausspülen.

Hinweis:

ALTEC[®] L 250 und **ALTEC[®] L 112** sind nicht geeignet zur Reinigung von Leicht- und Buntmetallen.

Alle Flächen vor Beginn der Reinigungsarbeiten auf ihre Materialverträglichkeit prüfen! Oberflächen, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen können, nach jedem Reinigungsvorgang gründlich mit Trinkwasser nachspülen. Das Produkt nicht mit anderen chemischen Produkten vermischen! Frostfrei lagern. Haltbarkeit beachten – siehe Produktetikett.

Nur für berufsmäßige Verwender!
Sicherheitsdatenblatt erhältlich unter: gefahrstoffmanagement@neutec-chemie.com

Wussten Sie schon:

Zum Entfernen von Mineral- oder Kalkablagerungen (weiße und bläuliche Flecken) empfehlen wir eine Nachbehandlung mit unserem sauren Kalklöser **SATEC[®] LT 87**.

ALTEC[®] L 250 ist auch in Gel-Form als **ALTEC[®] L 112 (GRILLOMAT[®])** mit einer speziellen Kraftformel lieferbar. Für alle Oberflächen, die mit eingebrannten Fetten behaftet sind und nicht aufgeheizt werden können.

Preis pro Einheit:

Anzahl:

Ihr Preis: