

ALTEC® LT 288

Alleinwaschmittel-Konzentrat für Weiß- und Buntwäsche

schützt vor Vergrauung



Alles aus einer Hand!
Bei uns finden Sie das
passende Zubehör
für Ihr Produkt.



Dosierungsempfehlung:

- ➡ hervorragende Öl-, Fett- und Schmutzentfernung
- ➡ hohes Pigmentablöse- und Schmutztragevermögen (wichtig z. B. zur Moppreinigung)
- ➡ optimaler Vergrauungsschutz
- ➡ volle Waschkraft schon ab 60°C
- ➡ durch niedrige Viskosität besonders gut geeignet zur automatischen Dosierung
- ➡ als Basiswaschmittel problemlos kombinierbar mit Enzymen und Bleichmitteln
- ➡ wirkungsvoller Schutz gegen Härtebildner und Kalk

Einsatzgebiete:

ALTEC® LT 288 ist ausschließlich für gewerbliche Waschmaschinen geeignet!

Hinweis:

Gebinde nach jeder Entnahme wieder dicht verschließen. **ALTEC® LT 288** ist in geschlossenen Behältern mindestens 12 Monate lagerfähig. Lagerung bei Temperaturen unter 0°C vermeiden. Nach Lagerung bei niedrigen Temperaturen sollte **ALTEC® LT 288** vor der Anwendung auf ca. 15°C temperiert werden.

Umweltschutzmaßnahmen:

Eine direkte Freisetzung des unverdünnten Produktes in die Kanalisation bzw. Umwelt vermeiden.

Alle Flächen vor Beginn der Reinigungsarbeiten auf ihre Materialverträglichkeit prüfen! Oberflächen, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen können, nach jedem Reinigungsvorgang gründlich mit Trinkwasser nachspülen. Das Produkt nicht mit anderen chemischen Produkten vermischen! Frostfrei lagern. Haltbarkeit beachten – siehe Produktetikett.

Nur für berufsmäßige Verwender!
Sicherheitsdatenblatt erhältlich unter: gefahrstoffmanagement@neutec-chemie.com

	Dosierung	Temperatur
Vorwäsche	10 – 30 ml/kg Trocken- wäsche	50 – 70°C je nach Warenart
Klarwäsche	10 – 20 ml/kg Trocken- wäsche	60 – 95°C je nach Warenart

Im Niedrigtemperaturbereich 40 – 60°C empfehlen wir zur Fettentfernung zusätzlich den Einsatz von **NEUTEC® LT 290** als Waschkraftverstärker.

Konzentrat bitte nie pur einsetzen!

Preis/l:

.....

Gebinde:

.....

Ihre Dosierung:

.....

Anwendung
Preis/l:

.....